

Lp	Nazwa pozycji	J.m	Ilość	Opis/Uwagi
1	Rura preizolowana Dz 60,3 x 2,9/140mm	szt.	6	L = 12 m, prosta, z alarmem impulsowym, izolacja PLUS - seria 2
2	Rura preizolowana Dz 48,3 x 2,6/125mm	szt.	1	L = 12 m, prosta, z alarmem impulsowym, izolacja PLUS - seria 2
3	Łuk preizolowany 90 st. Dz 60,3 x 2,9/140mm	szt.	4	kąt 90 st. R=2,5D, równoramienny L = 1,00 x 1,00 m, z alarmem impulsowym, izolacja PLUS – seria 2
4	Łuk preizolowany 90 st. Dz 48,3 x 2,6/125mm	szt.	2	kąt 90 st. R=2,5D, równoramienny L = 1,00 x 1,00 m, z alarmem impulsowym, izolacja PLUS – seria 2
5	Łuk preizolowany 90 st. Dz 48,3 x 2,6/125mm	szt.	2	kąt 90 st. R=2,5D, nierównoramienny L = 1,50 x 1,00 m, z alarmem impulsowym, izolacja PLUS – seria 2
6	Odgateżnienie przeizolowane prostopadłe 45 st. Dz 88,9 x 3,2/180mm – Dz 60,3 x 2,9/140mm	szt.	2	z alarmem impulsowym, izolacja PLUS – seria 2, zawór odpowietrzenia ze stali nierdzewnej
7	Zawór przeizolowany odcinający Dz 60,3 x 2,9/140mm z odpowietrzeniem DN32mm	szt.	4	usieciowana radiacyjnie z korkami wtapianymi, otworami wykonanymi fabrycznie, z podwójnym uszczelnieniem (klej+maska)
8	Mufa termokurczliwa D180			
9	Komponenty pianki dla mufy D180	szt.	4	usieciowana radiacyjnie z korkami wtapianymi, otworami wykonanymi fabrycznie, z podwójnym uszczelnieniem (klej+maska)
10	Mufa termokurczliwa 140	szt.	16	usieciowana radiacyjnie z korkami wtapianymi, otworami wykonanymi fabrycznie, z podwójnym uszczelnieniem (klej+maska)
11	Komponenty pianki dla mufy D140	szt.	2	usieciowana radiacyjnie z korkami wtapianymi, otworami wykonanymi fabrycznie, z podwójnym uszczelnieniem (klej+maska)
12	Mufa termokurczliwa redukcyjna D140/125	szt.	2	usieciowana radiacyjnie z korkami wtapianymi, otworami wykonanymi fabrycznie, z podwójnym uszczelnieniem (klej+maska)
13	Komponenty pianki dla mufy redukcyjnej D140/125	szt.	4	usieciowana radiacyjnie z korkami wtapianymi, otworami wykonanymi fabrycznie, z podwójnym uszczelnieniem (klej+maska)
14	Mufa termokurczliwa 125			
15	Komponenty pianki dla mufy D125	szt.	4	
16	Nasadka termokurczliwa DN40/125mm	szt.	2	
17	Pierścień uszczelniający gumowy D125	szt.	6	
18	Maty piankowe PE gr.40 mm 2000 x 1000	szt.	5	

19	Tulejki kontaktowe (100 szt.)		paczka	1
20	Taśma krepowa (50 m)		szt.	1
21	Wsporniki przewodów (50 szt.)		paczka	1
22	Krąg żelbetowy Fi 1200 mm H=50 cm		szt.	1
23	Pokrywa żelbetowa dla kręgu Fi 1200 mm z otworem pod włącz Fi		szt.	1
	800 mm typ PP-144/80			
24	Włącz żeliwny Fi 800 mm (typ CO-800 klasa C250)		szt.	1
25	Rura kanalizacyjna PVC Dz160mm L=500mm		szt.	4
26	Korek kanalizacyjny dla rury PVC Dz160mm		szt.	4
27	Zwężka stalowa Dz60,3 x 2,9mm - Dz 48,3 x 2,6mm		szt.	2

włącz dzielony  
z kielichem i uszczelką gumową

symetryczna, PN25