

**Załącznik 10.1 Materiały powierzone przez Zamawiającego (Zad. 1)**

Lp	Nazwa pozycji	J.m	Ilość	Producent	Opis/Uwagi
1	Rura preizolowana Dz 88,9 x 3,2/180mm	szt.	34		L = 12 m, prosta, z alarmem impulsowym, izolacja PLUS - seria 2
2	Rura preizolowana Dz 76,1 x 2,9/160mm	szt.	2		L = 12 m, prosta, z alarmem impulsowym, izolacja PLUS - seria 2
3	Łuk preizolowany 90 st. Dz 88,9 x 3,2/180mm	szt.	14		kąt 90 st. R=2,5D, równoramienny L = 1,00 x 1,00 m, z alarmem impulsowym, izolacja PLUS – seria 2
4	Łuk preizolowany 75 st. Dz 88,9 x 3,2/180mm	szt.	2		kąt 75 st. R=2,5D, równoramienny L = 1,00 x 1,00 m, z alarmem impulsowym, izolacja PLUS – seria 2
5	Łuk preizolowany 90 st. Dz 76,1 x 2,9/160mm	szt.	2		kąt 90 st. R=2,5D, różnoramienny L = 1,00 x 1,50 m, z alarmem impulsowym, izolacja PLUS – seria 2
6	Zwężka stalowa Dz88,9 x 3,2mm - Dz 76,1 x 2,9mm	szt.	2		symetryczna, PN25
7	Mufa termokurczliwa redukcyjna D180/160	szt.	2		usięciowana radiacyjnie z korkami wtapianymi, otworami wykonanymi fabrycznie, z podwójnym uszczelnieniem
8	Komponenty pianki dla mufy redukcyjnej D180/160	szt.	2		
9	Odgąlenie preizolowane prostopadłe 45 st. Dz 114,3 x 3,6/225mm – Dz 88,9 x 3,2/180mm	szt.	2		z alarmem impulsowym, izolacja PLUS - seria 2
10	Mufa termokurczliwa D225	szt.	4		usięciowana radiacyjnie z korkami wtapianymi, otworami wykonanymi fabrycznie, z podwójnym uszczelnieniem (klej+mastik)
11	Komponenty pianki dla mufy D225	szt.	4		
12	Zawór preizolowany odcinający Dz 88,9 x 2,9/180mm z odpowietrzeniem z zaworem kulowym ze stali nierdzewnej	szt.	2		z alarmem impulsowym, izolacja PLUS seria 2, korpus i kula zaworu odpowietrzającego ze stali nierdzewnej
13	Mufa termokurczliwa D160	szt.	2		usięciowana radiacyjnie z korkami wtapianymi, otworami wykonanymi fabrycznie, z podwójnym uszczelnieniem (klej+mastik)
14	Komponenty pianki dla mufy D160	szt.	2		
15	Mufa termokurczliwa D180	szt.	64		usięciowana radiacyjnie z korkami wtapianymi, otworami wykonanymi fabrycznie, z podwójnym uszczelnieniem (klej+mastik)
16	Komponenty pianki dla mufy D180	szt.	64		
17	Nasadka termokurczliwa DN65/160mm	szt.	2		
18	Pierścień uszczelniający gumowy D160	szt.	6		pierścień gumowy uszczelniający przejście przez ścianę
19	Maty piankowe PE gr.40 mm 2000 x 1000	szt.	20		
20	Tulejki kontaktowe (100 szt.)	paczka	2		
21	Taśma krepowa (50 m)	szt.	5		
22	Wsporniki przewodów (50 szt.)	paczka	6		
23	Pokrywa żelbetowa dla kręgu Fi 1200 mm z otworem pod wąż Fi 800 mm typ PP-144/80	szt.	1		
24	Wąż żeliwny Fi 800 mm (typ CO-800 klasa B-125)	szt.	1		wąż dzielony
25	Rura kanalizacyjna PVC Dz160mm L=500mm	szt.	2		z kielichem i uszczelką gumową
26	Korek kanalizacyjny dla rury PVC Dz160mm	szt.	2		