

Załącznik nr 12. Wykaz materiałów powierzonych przez Zamawiającego				
Lp	Nazwa pozycji	J.m	Ilość	Opis/Uwagi
1	Odgałęzienie preizolowane prostopadłe 45 st. Dz 219,1 x 4,5/355 mm - Dz219,1 x 4,5/355 mm	szt.	2	z alarmem impulsowym, izolacja PLUS - seria 2 / PLUS - seria 2
2	Odgałęzienie preizolowane prostopadłe 45 st. Dz 219,1 x 4,5/355 mm - Dz168,3 x 4,0/280 mm	szt.	2	z alarmem impulsowym, izolacja PLUS - seria 2 / PLUS - seria 2
3	Rura preizolowana Dz 219,1 x 4,5/355 mm	szt.	28	L = 12 m, prosta, z alarmem impulsowym, izolacja PLUS - seria 2
4	Rura preizolowana Dz 219,1 x 4,5/355 mm	szt.	1	L = 6 m, prosta, z alarmem impulsowym, izolacja PLUS - seria 2
5	Rura preizolowana Dz 168,3 x 4,0/280 mm	szt.	3	L = 12 m, prosta, z alarmem impulsowym, izolacja PLUS - seria 2
6	Kolano preizolowane Dz 219,1 x 4,5/355mm	szt.	10	kąt 90 st., równoramienne L = 1,00 x 1,00 m, z alarmem impulsowym, izolacja PLUS - seria 2
7	Kolano preizolowane Dz 168,3 x 4,0/280mm	szt.	4	kąt 90 st., równoramienne L = 1,00 x 1,00 m, z alarmem impulsowym, izolacja PLUS - seria 2
8	Kolano preizolowane Dz 168,3 x 4,0/280mm	szt.	2	kąt 90 st., nierównoramienne L = 1,50 x 2,50 m, z alarmem impulsowym, izolacja PLUS - seria 2
9	Zawór preizolowany odcinający Dz 168,3 x 4,0/280 mm	szt.	2	z alarmem impulsowym, izolacja PLUS - seria 2
10	Odwodnienie preizolowane Dz 219,1 x 4,5/355 mm z zaworem odwadniającym DN50	szt.	2	z alarmem impulsowym, izolacja PLUS - seria 2, zawór kulowy odwodnienia ze stali nierdzewnej
11	Mufa termokurczliwa D280	szt.	16	usieciowana radiacyjnie z korkami wtapiącymi z podwójnym uszczelnieniem, miejsca wytapiania korków nie powinny być usieciowane, a otwory dla wtapienia korków winny być wykonane fabrycznie przez producenta.
12	Komponenty pianki dla mufy D280	szt.	16	
13	Mufa termokurczliwa D355	szt.	56	usieciowana radiacyjnie z korkami wtapiącymi z podwójnym uszczelnieniem, miejsca wytapiania korków nie powinny być usieciowane, a otwory dla wtapienia korków winny być wykonane fabrycznie przez producenta.
14	Komponenty pianki dla mufy D355	szt.	56	
15	Mufa końcowa D355 + pianka PUR	szt.	2	na rurę Dz 219,1 x 4,5/355 mm
16	Dennica stalowa Dz 219,1 x 4,5mm	szt.	2	PN25
17	Nasadka termokurczliwa D280/DN150	szt.	2	
18	Pierścień uszczelniający D280	szt.	6	pierścień gumowy uszczelniający przejście przez ścianę
19	Wsporniki przewodów (50 szt.)	paczka	4	
20	Tulejki kontaktowe (100 szt.)	paczka	2	
21	Taśma krepowa (50 m)	rolka	5	
22	Mata piankowa PE gr. 40 mm 2000 x 1000	szt.	38	
23	Krąg żelbetowy Fi 1000 mm H=60 cm	szt.	2	
24	Pokrywa żelbetowa dla kręgu Fi 1000 mm z otworem pod wąż Fi 600 mm typ PP-120/60	szt.	2	
25	Krąg żelbetowy Fi 1200 mm H=60 cm	szt.	1	
26	Pokrywa żelbetowa dla kręgu Fi 1200 mm z otworem pod wąż Fi 800 mm typ PP-144/80	szt.	1	
27	Wąż żeliwny Fi 600 mm (typ BO-600 klasa B-125)	szt.	2	
28	Wąż żeliwny Fi 800 mm (typ BO-800 klasa B-125)	szt.	1	wąż dzielony
29	Kabel telemetryczny	m	415	